

Serenade

Chemical Specification Sheet

ITEM# 112604SYM

LOCO Oven, Grill and Hood Cleaner

Thick Clinging Formula • Heavy Duty • Removes Tough Encrusted Grease & Grime • Non-Flammable

Loco Oven & Grill provides longer contact time for easier cleaning. Its viscous, clinging non-flammable characteristics allow for faster, more effective cleaning than foaming products. This formulation quickly penetrates and removes the heaviest stubborn baked-on carbon and soil from ovens, grills and hoods. Use on stainless steel, glass, nickel and porcelain. Not for use on soft metals like brass, copper, galvanized or any painted or coated Teflon surfaces.

DIRECTIONS

Restorative Cleaning: Brush on full strength and let stand 15 - 30 minutes. Stubborn stains may require agitation or burnishing with steel wool. Rinse residue with water.

Normal/Daily Cleaning: Dilute with equal parts of water. Spray or brush on, let stand 15 - 30 minutes and flush off with water.

Deep fat fryers: Drain fryer and mop all excess grease with paper towels. Fill fryer with water (4 inches from top) and add approximately 6-8oz. of Loco for each gal. or liter of water in fryer. Heat to a gentle, rolling boil for 20 - 30 minutes. Spray or brush on sides where liquid does not touch. Drain and rinse thoroughly before using.

Horno Loco & Grill ofrece un mayor tiempo de contacto para facilitar la limpieza. Su viscoso, pegajoso no inflamables características permiten una limpieza más rápida, más eficaz que los productos de espuma. Esta fórmula penetra rápidamente y elimina el más pesado terco carbón de horno y tierra de hornos, parrillas y campanas. Se utilizan en acero inoxidable, vidrio, níquel y porcelana. No es para uso en metales blandos como latón, cobre, galvanizado o cualquier superficie pintada o recubierta de teflón.

INSTRUCCIONES

Servicio de limpieza restaurativa: Rocíar o cepillar toda su fuerza y dejar reposar 15 - 30 minutos. Las manchas difíciles pueden requerir agitación o bruñido con lana de acero. Enjuague residuo con agua.

Normal / Diario Limpieza: Diluir con partes iguales de agua. Rocíar o cepillar encendido, deje reposar 15 - 30 minutos y enjuagar con agua.

Freidoras: drenaje de la freidora y limpiar todo el exceso de grasa con toallas de papel. Llene la freidora con agua (4 pulgadas desde la parte superior) y añadir aproximadamente un 6-8oz. de Loco por cada galón. o litros de agua en la freidora. Calentar a ebullición suave, rodando durante 20 - 30 minutos. Rocíar o cepillar en lados donde el líquido no toque. Escurra y enjuague bien antes de usar.



HMIS/NFPA Hazard Rating:

HEALTH	2
FLAMMABILITY	0
REACTIVITY	0

Degree of Hazard:

0- Least 1- Slight 2- Moderate 3- High 4- Extreme

Stability: Shall remain stable when stored under normal conditions in original unopened containers. Do not allow to freeze.

pH*: 13 - 14

Specific Gravity: 1.09

VOC: < 20 g/L

*as determined by a glass electrode pH meter as a concentrate. For industrial and institutional use only, not for retail sale. See SDS for complete product specifications.

Serenade Solutions, LLC



2040 Junction Ave.
San Jose, CA 95131
www.serenadesolutions.com